

DATOS TÉCNICOS Y SEGURIDAD

Gresclean

Desincrustante para Juntas y Suelo de Gres

Producto indicado para la limpieza de juntas y suelos de gres. Recupera el color original de las juntas sin necesidad de frotar. Evitar el contacto con piedra natural y terrazo.

FICHA TÉCNICA

Referencia	450585
Aspecto	Líquido marrón transparente
pH (1%)	2,4 ± 0,5
Densidad (20°C)	1,085 ± 0,010 g/ml
Dosis y uso	El producto es listo al uso. Aplicar directamente sobre las juntas. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua. Cuando se limpien azulejos de un material desconocido, es recomendable probar antes el producto en una zona poco visible. Para mantener las juntas limpias, es recomendable limpiar la zona una vez al mes con una solución de 250 ml de producto en 10 l de agua, aplicándola con una mopa y enjuagando con agua.
Formatos	1 kg · 15×1 kg · 5 kg · 4×5 kg
Composición	Contiene tensioactivos no iónicos < 5 %. Ácido otrofosfórico.

PELIGRO



Corrosivo

INDICACIONES DE PELIGRO

H315 Provoca irritación cutánea.
H318 Provoca lesiones oculares graves.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P280C Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
P303+P361+P353-P352-P312 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
P305+P351+P338-P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
NO INGERIR
No mezclar con otros productos químicos.